

# NADSTANDARDNÍ ( PŘÍPLATKOVÉ ) ÚPRAVY VNĚJŠÍCH FASÁD RODINNÝCH DOMŮ HAAS FERTIGBAU

TYP FASÁDY	SKLADBA	UKÁZKA
<b>Barevně tónovaná omítka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>barevně tónovaná standardní omítka</li> </ul>	
<b>Smrkové palubky svisle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>difúzní fólie kladená EPS se zabudovanou nosnou dřevěnou smrkovou konstrukcí obkladu</li> <li>dřevěný smrkový rošt (vodorovně) 24/60 mm</li> <li>svisle orientované palubky tl. 20 mm, připevněné skobami s povrchovou úpravou</li> <li>tenkovrstvá lazura jako ochrana dřeva proti povětrným vlivům (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Smrkové palubky vodorovně</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>difúzní fólie kladená na EPS se zabudovanou nosnou dřevěnou smrkovou konstrukcí obkladu</li> <li>dřevěný smrkový rošt (svisle) 24/60 mm</li> <li>vodorovně orientované palubky tl. 20mm, připevněné skobami s povrchovou úpravou</li> <li>tenkovrstvá lazura jako ochrana dřeva proti povětrnostním vlivům (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Smrková překládaná prkna svisle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>difúzní fólie kladená na EPS se zabudovanou nosnou dřevěnou smrkovou konstrukcí obkladu</li> <li>dřevěný smrkový rošt (vodorovně) 24/60 mm</li> <li>svisle orientovaná prkna 20/145 překládaná ve dvou vrstvách s překladem, první vrstva kotvená skobami, druhá vrstva šroubovaná vrutem</li> <li>tenkovrstvá lazura jako ochrana proti povětrnostním vlivům (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Smrková překládaná prkna vodorovně</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>difúzní fólie kladená na EPS se zabudovanou nosnou dřevěnou smrkovou konstrukcí obkladu</li> <li>dřevěný smrkový rošt (svisle) 24/60 mm</li> <li>vodorovně překládaná prkna 20/145, první vrstva kotvená skobami, druhá vrstva šroubovaná vrutem</li> <li>tenkovrstvá lazura jako ochrana proti povětrnostním vlivům (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Modřínový laťkový obklad vodorovný</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>difúzní fólie kladená na EPS se zabudovanou nosnou dřevěnou smrkovou konstrukcí obkladu</li> <li>dřevěný smrkový rošt (svisle) 24/60 mm vytvářející provětrávanou mezeru</li> <li>vodorovně šroubované modřínové latě 27/50 profilované na koso</li> <li>tenkovrstvá lazura jako ochrana proti povětrnostním vlivům (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Fasádní laminátová deska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>difúzní fólie kladená na EPS se zabudovanou nosnou dřevěnou smrkovou konstrukcí obkladu</li> <li>dřevěný smrkový rošt (svisle) 24/60 mm vytvářející provětrávanou mezeru</li> <li>fasádní deska HPL v tl. 6 mm s mezerami pro provětrání fasády (formáty dle nářezového plánu), kotvena nerezovými vruty s čochkovou hlavou (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Cihelná přízdívka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>povrchová úprava EPS armovací sítí a fasádním základem STO</li> <li>vzduchová mezera mezi stěnovým panelem HAAS FERTIGBAU a cihelnou předezdívkou 50 mm</li> <li>předezdívka z pohledových cihel Klinker 115mm (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Lícové obkladové pásky Klinker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>povrchová úprava EPS armovací sítí a fasádním základem STO</li> <li>talířová hmoždinka s vrutem zajišťující soudržnost základových vrstev</li> <li>lepící tmel Klinkerflex</li> <li>obkladové pásky Klinker 14x240x71, 14x210x50, 14x210x65, 14x240x52 (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> <li>spárování 4 - 15 mm (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	
<b>Obkladové pásky Brick systém Flexi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>standardní stěna THERMO - PROTECT ukončená kontaktním zateplením EPS bez povrch. úpravy</li> <li>povrchová úprava EPS armovací sítí a fasádním základem STO</li> <li>vodou ředitelný penetrační nátěr Stomix</li> <li>akrylátová lepící a spárovací hmota AlfaFIX BS (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> <li>obkladové pásky Brick Flexy z řady Stomix THERM, základní rozměr 3x240x52mm, rohové 3x360x52mm (barevné provedení dle aktuální nabídky Haas Fertigbau)</li> </ul>	